

MOTORISATION SESAME

La motorisation SESAME est constituée d'un motoréducteur électromécanique compact qui se loge dans les montants des vantaux. Le blocage du portail en fermeture est assuré par une serrure électrique et la manoeuvre d'urgence se fait facilement après avoir déverrouillé la serrure électrique. Grâce à la fonction d'arrêt sur obstacle, la sécurité totale anti-écrasement est assurée par l'intervention d'un stop ampère métrique qui assure également la fin de course en ouverture et en fermeture. Il est possible de régler différemment les angles d'ouverture des deux vantaux (de 0 à 180°)



Totalement invisible



Serrure électrique



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	: 24 Volts
Puissance maxi	: 40 W
Poussée maxi	: 130 Nm
Vitesse d'ouverture	: 15 s à 90°
Poids maximum du battant	: 150 Kg
Longueur maxi du battant	: 2 M
Surface maxi du battant	: 4 M ² pour portail plein
Nombre de manoeuvres par 24h	: 100
Conditions ambiantes	: -20°C à + 50°C
Degré de protection	: IP.65

Options

Contacteur à clefs
Clavier à codes
Portier Vidéo, Interphone

Composition du Kit

- 1 boîtier de commande
- 1 batterie
- 2 roues motorisées
- 1 serrure électrique intégrée
- 2 télécommandes 4 voies
- 1 kit d'accessoires de montage et sa notice

Adaptable sur



Tous nos modèles

le bonheur est aussi dans vos ouvertures

MOTORISATION SESAME



GARANTIE
2 ANS



FABRICATION
FRANCAISE

- ➔ Portail avec motorisation invisible "Sésame" intégrée dans le montant du portail
- ➔ Ouverture portillon (1 battant)
- ➔ Angles d'ouverture de 0° à 180° (indépendamment)
- ➔ Serrure électrique pour une fermeture efficace et un déblocage manuel et aisé
- ➔ Simple, ingénieux, fonctionnel



AUTOMATISME BASSE TENSION : 24V AVEC SÉCURITÉ TOTALE

Sécurité enfant : le système de protection permet l'arrêt instantané du fonctionnement du portail et retrouve automatiquement ses réglages lors d'une nouvelle utilisation.

Grand choix : Adaptable sur tous les modèles de portails des gammes Aluminium, Polyex, et PVC.